

STi 160

**E-Hand/WIG-
Schweißstromquelle**


Kurz- Info



Industrielle Anwendungen

Leichtmetallbau
Rohrleitungsbau
Wartung und Reparatur
Nahrungsmittelindustrie
Installation/Reparatur an Bord

Verfahren

E-Hand-Schweißen
Lift-Arc™-WIG-Schweißen

Anschluss

230 V, 1-phasig, 50/60 Hz

Ampere-Bereich 4–150 A

Leistung bei Nennlast 100 A bei 100% ED
150 A bei 25% ED

Maximale Leerlaufspannung 70 V

Netto-Gewicht 6,0 kg



“WeldReady”-Ausführung beinhaltet:

- Stromquelle
- 3 m Primärkabel
- 3 m Elektrodenkabel mit Halter und 25 mm Dinse-Stecker
- 3 m Massekabel mit Klemme und 25 mm Dinse-Stecker
- Tragegurt

Tragbar in der Werkstatt oder auf Montage — durch das geringe Gewicht (6,0 kg) und Tragegurt ist das Gerät besonders für mobile Schweißarbeiten geeignet.

Benutzerfreundliche Bedienoberfläche.

Inverter DC-Schweißstromquelle, ausgerüstet nur mit den notwendigsten Einstellmöglichkeiten in einer kompakten Ausführung.

Dual-Lüfter-Technologie. Optimiertes Kühlsystem für die Schweißstromquelle, die dadurch mit niedrigerer Temperatur arbeiten kann. Dies verbessert die Gebrauchseigenschaften der Maschine und verlängert die Lebensdauer.

Thermischer Überlastungsschutz mit Anzeige.

Verhindert Beschädigungen der Schweißstromquelle durch Überschreiten der Einschaltdauer oder blockiertem Kühlluftstrom.

VDR-Funktion ist eine einfache Einrichtung, die die Leerlaufspannung im Leerlauf auf 20 V reduziert.

Digitale Anzeige mit Vorwahlmöglichkeit.

Zeigt den vorgewählten Schweißstrom vor und den Istwert beim Schweißen.

Vollfunktions-Fernregelanschluss für eine präzise Stromeinstellung bei schwierige Schweißungen von geringen Materialstärken.

Lift-Arc™ Berührungszündung, WIG-Schweißen ohne den Einsatz von Hochfrequenz und Schutz vor Wolframkontaminationen.

Beste E-Hand-Schweißereigenschaften bei unterschiedlichsten Anwendungen.

Hot Start™-Einstellfunktion für Elektroden-Lichtbogenzündungen. Optimale Einstellung für den Zündstrom entsprechend Anwendung. Automatische Erhöhung der Ausgangsstromstärke während der Lichtbogenzündung beim Start eines Schweißvorganges.

Arc Force™-Einstellfunktion verhindert das Festbrennen der Elektrode. Die einstellbare Arc Force-Funktion unterstützt zusätzlich Zwangslagenschweißungen durch die Erhöhung der Ausgangsstromstärke.

TRUE BLUE®
3YR. WARRANTY

Schweißstromquelle mit 3-Jahres-Garantie,
Teile und Verarbeitung.

ITW Welding



ITW Welding – BV

Edisonstraat 10
P.O. Box 1551
NL-3261 LD Oud-Beijerland,
Netherlands
TEL: +31 (0) 186 641 444
FAX: +31 (0) 186 640 880

Internationaler Hauptsitz Miller Electric Mfg. LLC

An Illinois Tool Works Company
1635 W. Spencer Street
Appleton, WI 54914 USA
TEL: +1 920 735 4554
FAX: +1 920 735 4125
MillerWelds.com

Spezifikationen (Angaben können ohne Angabe von Gründen geändert werden.)



Anschluss	Verfahren	Ampere-Bereich	Leistung bei Nennlast	IP-Schutzklasse	Ampere bei Nennlastausgang, 50/60 Hz	KVA	KW	Maximale Leerlaufspannung	Abmessungen	Netto-Gewicht
230 V, 1-phasig, 50/60 Hz	E-Hand-Schweißen	4–150 A	100 A bei 24,0 VDC, 100% ED	IP23	20	4,5	2,8	70 VDC (20 VDC*)	H: 245 mm B: 145 mm T: 380 mm	6,0 kg
			150 A bei 26,0 VDC, 25% ED		30	7,0	4,8			
	WIG-Schweißen	15–150 A	100 A bei 14,0 VDC, 100% ED		13	3,0	2,0			
			150 A bei 16,0 VDC, 25% ED		21	4,8	3,2			

*Reduzierte Leerlaufspannung.

Alle CE-Modelle erfüllen die jeweiligen Vorschriften der Normenreihe IEC 60974.

Bestell-Informationen

Schweißstromquelle	Best.-Nr.	Beschreibung	Menge	Preis
STi 160	059016012	E-Hand-/Lift-Arc™-WIG-Inverter. 230 V, einphasig, 50/60 Hz. Inklusive Primärkabel und Tragegurt		
STi 160 "WeldReady"-Ausrüstung	029083127	Inklusive Stromquelle, Primärkabel, Elektrodenkabel mit Halter, Massekabel mit Klemme und Tragegurt		
Zubehör				
Ausrüstungssatz E-Hand-Schweißen	058066079	3 m Elektrodenkabel mit Halter und 3 m Massekabel mit Klemme		
RCCS-6M	195184 195503	4 m Hand-Fernregelung 8 m Hand-Fernregelung		
RFCS-6M	195183 195504	4 m Fußfernregler 6 m Fußfernregler		
RMS-6M	195269	8 m Fernregelung EIN/AUS		
Dinse-Adapter mit Gasanschluss	195234	25 mm Adapter für den WIG-Schweißbrenneranschluss		
6-pol. Stecker für Fernregelung	217796	6-pol. Stecker für Fernregelung zum Anschluss an vorhandene Fernregelung		
WIG-Schweißbrenner	WP-17VX4BXXX3GL	4 m, luftgekühlt, 150 A/60% ED		
Gasschlauch	9072000SL	3 m		

Datum:

Gesamtbetrag:

Miller empfiehlt -Schweißzusatzwerkstoffe

Ihr Vertriebshändler:

