

MigMatic® 380/380 DX

MIG/MAG
strömkälla 

Över- sikt



Industriella applikationer

Konstruktionssvetsning
 Släpvnstillverkning
 Reparationsarbete på
 entreprenadutrustning
 Uthyrningutrustning
 Generell tillverkning

Processer

MIG/MAG (GMAW)
 Rörtråd (FCAW)

Matningsspänning 400 V, 3-fas, 50/60 Hz

Nominell uteffekt

350 A vid 29 VDC, 35% intermittensfaktor

Trådmatningshastighet 1,3–26 mpm

Nettovikt 102,6 kg


WELD READY


MigMatic 380 DX

MigMatic 380
 Weld Ready paket

Industriella MIG/MAG systemet inkluderar:

- Heavy duty strömkälla
- 3 m återledare med godsklämma
- Fyra 1,0/1,2 mm matarhjul med dubbelt spår
- Hjulbas med hylla för gastub

Weld Ready paketet ger ytterligare:

- 4,6 m slangpaket Bernard™ Q3015TE3EEQ
- 3 m gas slang
- Två 1,2 mm kontakt rör

Manuellt läge ger möjlighet att justera svetsparametrar till en stor mängd av applikationer.

Överhettningsskydd stänger av svetsningen om transformator eller likriktare blir för varm.

Fyra drivande matarhjul med kuggkrans som kan bytas eller vändas (1,0/1,2 mm) utan verktyg. Ett enkelt system för att justera trycket på matarhjulen.



Professionell matarmotor klarar de tuffaste applikationerna.

Överlägsen ljusbågs teknik ger operatören den bästa svets prestandan på en mängd material.

Traditionell stegomkopplad (30 steg) transformator och laminerad induktans ger en stabil och mjuk ljusbåge för konstant svets kvalitet.

Ergonomiska och enkla operatörsinställningar ger användarvänlighet utan att kompromissa med inställningsmöjligheter.

Display som är lättavläst och kan visa svetsspänning, svetsström eller trådmatningshastighet.

Justerbar krypstart och efterbrännid

ger operatören möjlighet att optimera svetsstart och avslut.

Timer för punktsvets ger möjlighet att enkelt göra häftning (endast bas modellen).

2T/4T inställning för knappen på slangpaketet. Ger operatören möjlighet att svetsa långa sträckor utan att behöva hålla knappen på slangpaketet intryckt (endast DX modellen).

Synergiskt användar interface med display för en enkel setup och för att ge exakta inställningar för en mängd av olika material (endast DX modellen).



TRUE BLUE
 3YR. WARRANTY

Strömkällan har tre års garanti gällande delar och arbete.



ITW Welding – Nordic

Järntrådvägen 2
 433 25 Partille
 Sweden
 Tel: +46 (0)31 726 46 00
 Fax: +46 (0)31 726 47 02

Internationellt säljkontor för Miller Electric Mfg. LLC

An Illinois Tool Works Company
 1635 W. Spencer Street
 Appleton, WI 54914 USA
 TEL: +1 920 735 4554
 FAX: +1 920 735 4125
 MillerWelds.com

Specifikationer (kan ändras utan särskilt meddelande.)



Ström/ spännings register	Nominell uteffekt	IP- klassning	Amperetal vid nominell belastning, 400 V, 50/60 Hz	Max. tomgångs- spänning	Trådmatningshastighet	Trådtyp och diameter	Mått	Nettovikt
30–350 A, 15–32 V	350 A vid 29 VDC, 35% intermittensfaktor	IP22S	23	43 VDC	1,3–26 mpm	Solidtråd stål: 0,6–1,2 mm Rostfri tråd: 0,8–1,0 mm Aluminium tråd: 0,8–1,2 mm CuSi tråd: 0,8–1,0 mm Rörtråd: 0,9–1,4 mm	H: 825 mm B: 471 mm D: 1066 mm	102,6 kg

Alla CE-modeller överensstämmer med tillämpliga delar av IEC 60974-serien av standarder.

Matarhjulskit, matarhjul och trådguidar

Välj matarhjul och trådguide från tabellen nedan beroende på vilken kvalitet av tråd och diameter som används.
Matarhjulskit består av fyra matarhjul, trådguidar och tillhörande anti slitage skydd.

Tråddiameter	"V" spår 4-matarhjulskit för solidtråd	"U" spår 4-matarhjulskit för mjuka trådar och rörtråd	"V" räfflat spår 4-matarhjulskit för trådar med hård yta	"V" spår matarhjul för solidtråd	Trådguide	
					Ingång	Mellanliggande
0,6 mm	087132	—	—	087130	056192	056206
0,8 mm	046780	—	—	053695	056193*	056207*
0,8/1,0 mm	—	—	—	203526		
1,0 mm	046781	044750	046792	053700		
1,0/1,2 mm	—	—	—	189285*		
1,2 mm	046782	046785	046793	053697	056195	056209
1,3/1,4 mm	046783	046786	046794	—		
1,6 mm	046784	046787	046795	—		

* Inkluderad med Migmatic 380/380 DX

Beställningsinformation

Strömkälla	Artikelnr.	Beskrivning	Antal	Pris
MigMatic® 380	029015542	400 V, 3-fas, 50/60 Hz		
MigMatic® 380 Weld Ready paket	029083121	400 V, 3-fas, 50/60 Hz med MIG/MAG slangpaket		
MigMatic® 380 DX	029015543	400 V, 3-fas, 50/60 Hz		
MigMatic® 380 DX Weld Ready paket	029083122	400 V, 3-fas, 50/60 Hz med MIG/MAG slangpaket		
Tillbehör				
Matarhjulskit, matarhjul och trådguidar		Se tabell ovan		
Bernard™ MIG/MAG slangpaket	Q3015TE3EEQ	Luftkyld, 300 A, 4,6 m, TOUGH LOCK™ slitdelar		

Datum:

Offererat totalpris:

Distribueras av:

